

Описание

Смесь углеводородных и кислородсодержащих летучих органических жидкостей.

Назначение и область применения

Растворитель СОЛЬВ-УР предназначен:

- для разбавления лакокрасочных материалов производства ЗАО НПХ ВМП;
- для промывки оборудования;
- для обезжиривания металлических поверхностей при подготовке к окрашиванию по ГОСТ 9.402.

Сертификация, испытания

Свидетельство о государственной регистрации № RU.66.01.40.015.E.000091.06.14 от 09.06.2014 г., Реестр ОАО "НК "Роснефть".

Технические характеристики

Внешний вид и цвет	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц
Плотность	0,82 г/см ³ , не менее

Упаковка и хранение

Растворитель упакован в бочки металлические или канистры жестяные.

Условия хранения растворителя – в соответствии с ГОСТ 9980.5 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °С). Тара с растворителем не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения растворителя в герметично закрытой таре изготовителя – 24 месяца с даты изготовления.

Меры безопасности

При работе с растворителем следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы) и избегать вдыхания при испарении и попадания растворителя на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции.

Растворитель относится к пожароопасным материалам.

Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. Применение материала для иных целей, не обозначенных в данной информации, или при воздействии иных факторов должно иметь письменное подтверждение ЗАО НПХ ВМП. При отсутствии его производитель не несёт ответственности за неправильное применение материала и покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с его применением.